


## **HITACHI** Inspire the Next

# 最高圧力 1.37MPaの実現で幅広い用途に対応 日立中圧ベビコンシリーズ

ベストセラー タンクマウントタイプ 日立中圧ベビコン(給油式)



中圧機に安心の標準装備

全閉モータ標準装備の面ベルト覆い標準装備

ON-OFF スイッチ標準装備)タイムカウンタ標準装備

サーマルリレー標準装備

スマートデバイスでモニタリング 日立中圧パッケージベビコン Bluetooth®通信機能搭載(給油式)



ベビコン用Bluetooth通信専用アプリ 「ベビコンモニタ」で

モニタリング!





Bluetooth®のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG、Inc.が所有する登録商標であり、 株式会社日立産機システムはこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。 その他の商標およびトレードネームはそれぞれの所有者に帰属します。

### 中圧パッケージベビコンはBluetooth®通信機能搭載



## 新しいベビコンと専用アプリがベビコンを 取り巻く現場でのお悩みを解決します!



ベビコンの状態を はなれた場所から確認!



エラー・アラーム機能で 原因が一目瞭然。即対策!



1台のスマートデバイスで同時に 4台のベビコンをモニタリング!



消耗部品の交換時期、 購入元連絡先など情報確認!



日立エアコンプレッサ ベビコンモニタアプリ



本アプリは、日立産機システムWEBサイトまたは下記QRコードを読み 取り、App Store、Google Playよりダウンロードしてください。







※「Google」、「Android」、「Google Play」はGoogle Inc.の登録商標または商標です。 ※「IOS」は、Apple Inc.のOS名称です。「IOS」は、Cisco Systems.Incまたはその関連会社の米国およびその他の国における 登録商標または商標であり、ライセンスに基づき使用されています。「App Store」は、Apple Inc.のサービスマークです



#### エアードライヤー、空気タンク内ドレン自動排出機能(新機能)を標準装備

注) 上記内容はエアードライヤー内蔵型 中圧パッケージベビコン(給油式)の装備となります。

#### 標準仕様表

タイプ			エアードライヤー内蔵型 中圧パッケージベビコン(給油式)				中圧ベビコン(給油式)				
運転方式・制御方式			ECOMODE/圧力開閉器式 切替可能				圧力開閉器式				
出力(50/60Hz) 型式 項目・単位		kW	2.2	3.7	5.5	7.5	2.2	3.7	5.5	7.5	
		_	PBD-2.2HMNB5 PBD-2.2HMNB6		PBD-5.5HMNB5 PBD-5.5HMNB6	PBD-7.5HMNB5 PBD-7.5HMNB6	2.2P-14VP5 2.2P-14VP6	3.7P-14VP5 3.7P-14VP6	5.5P-14VP5 5.5P-14VP6	7.5P-14VP5 7.5P-14VP6	
圧縮機	最高圧力(制御圧力ON-OFF)	MPa	1.37 (1.13-1.37)			1.37 (1.13-1.37)					
江州田/成	吐出し空気量	L/min	235	380	550	760	235	400	550	760	
電動機	相および電源電圧	V	トップランナーモータ、三相 50Hz 200 / 60Hz 200・220				トップランナーモータ、三相 50Hz 200 / 60Hz 200・220				
冷凍式エアードライヤー 消費電力		W	50Hz 330/60H	50Hz 330/60Hz 330•340 50Hz 300/60Hz 340•360			_				
出口空気の露点		°C	圧力下15以下								
始動方式		_		直入(起動負荷軽減装置付き)			直入				
(内蔵) 空気タンク容積		L	2	6 32		2	150	230	260	280	
必要最小立型タンク容積		L	15	150 230		30	_				
空気出口(止め弁出口)		_	Rc3/8止め弁×1(ゴ	3/8止め弁×1(ゴムホース呼び径φ12) Rc1/2止めst		c1/2止め弁× 1 (ゴムホース呼び径φ12)		Rc3/4止め弁×1(ゴムホース呼び径φ12)			
外形寸法 (幅×奥行き×高さ)		mm	810×770×1,330		850×930×1,440		1,458×501×909	1,611×570×999	1,808×609× 1,031	1,938×619× 1,084	
質量		kg	225	255	342	382	163	212	262	305	
騒音値		dB(A)	53	56	59	59	72	74	76	79	

- 注)エアードライヤー内蔵型 中圧パッケージベビコン(給油式)、中圧ベビコン(給油式)共通事項 1. 吐出し空気量は最高圧力時に吐出す空気量を吸込み状態(大気圧)に換算した値です。保証値は別途
- 1. 吐出し空気量は最高比力時に吐出す空気量を吸込み状態(大気上)に換算した値です。保証値は別途 お問い合わせください。
   2. 騒音値は正面1.5m全負荷時無響音室で測定した値です。運転条件が異なる場合や、周囲の反響を受ける 実際の据え付け状態では、表示値より大きくなります。
   3. 周囲温度が0℃(エアードライヤー搭載型は5℃、ただしドレンの凍結がないこと)~40℃の場所でで使用
- 4. 規定未満の細い配線や運転時に2%以上の電圧降下を生じる長い配線は使用しないでください。また、
- 電圧変化のある電源の使用や発電機・インバータでの運転はしないでください。
  5.製品出荷時にベビコン専用オイルが封入されておりますが、運転開始時には適量であるかで確認ください。 ベビコン専用オイルをご使用ください。
- 注) エアードライヤー内蔵型 中圧パッケージベビコン(給油式)のみ 1.制御圧力は、工場出荷時の設定です。「ECOMODE」制御選択時は、作動圧力が状況により下がります。 2. エアードライヤーからの吐出し空気量はドレン凝縮により圧縮機の吐出し空気量から約3~5%減少します。
- 3. 本製品にはタンクのドレンを自動排出する機能が装備されており、ドレン排出時には吐出し空気量が
- 約0.5%減少します。 4. 冷凍式エアードライヤー運転時の騒音値は仕様表より1~2dB(A)増加します。 5. 出口空気の露点は周囲温度が30℃以下、最高圧力の場合の値です。
- 6. 本製品には専用アプリとのBluetooth通信機能が装備されております。Bluetooth通信機能をOFFに設定することも可能です。
- 「ECOMODE」の効果を充分に発揮させ、省エネ運転をするために推奨容積以上の配管容積、既設空気 7. I ECOMODE」の効果を充分に発揮させ、省エ不連転をするために推奨容積以上の配管容積、既設定分 タンク等の確保または別売りタンクを必ず設置してください。圧縮空気射電容積が確保できない場合 は運転サイクルが短くなるため「ECOMODE」設定でも「ノーマルモード」制御のような運転となります。 8. 中圧パッケージベビコンにはアンロード制御がないため、運転サイクル時間が1分未満となる場合、デジタルディスプレイにサイクル警報を表示します。 なお、サイクル警報を表示しても圧縮機は運転を継続します。運転サイクル時間の確保および寿命低下

- 協力・ゲールで言葉をない。 防止のため、必要最小容積以上の中圧用立型タンクを必ず設置してください。 9・中圧シリーズには中圧用立型タンクを必ず設置してください。 10、エアードライヤー部の防錆処理仕様はオプションにて承ります(ただし、防錆を保証するものではありません)。

#### 中圧用立型タンク

中圧パッケージベビコンには中圧用立型タンク(別売)を 必ず設置してください。

#### 煙進什样表

IN I II IN IX	N-EKK										
項目·単位 型式	最高圧力 MPa	全容積 L	空気 取り入れ口	空気 取り出し口	直 径 mm	高 さ mm	質 量 kg				
STH-150	1.37	150	R1	R1	450	1,272	72				
STH-230	1.57	230			450	1,724	93				



#### 日立ベビコン専用オイル

省工之効果、性能劣化·事故 防止のために給油式ベビコン には必ず日立ベビコン専用 オイルをご使用ください。





1L缶:742433、4L缶:742477、20Lプラペール:742500

⚠ 安全に関するご注意

●ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。

## の 株式会社 日立産機システム

#### お問い合わせ営業窓口

本社·営業統括本部 〒101-0022 関東地区窓口 〒101-0022

北海道支社 (011)611-1224 東北支社(022)364-2710 福島支店 (024) 961-0500 東京都千代田区神田練塀町3番地(AKSビル)(03)4345-6041 東京都千代田区神田練塀町3番地(AKSビル)(03)4345-6045

北陸支社 (076) 420-5711 中国支社 (082) 282-8112 中部支社(052)884-5811 四国支社(087)882-1192 関西支社 (06) 4868-1230 九州支社 (092)651-0141

信用と行き届いたサービスの当社へ

#### https://www.hitachi-ies.co.ip

SB-5250

●このカタログに掲載した内容は、予告なく変更することがありますのでご了承ください。

Printed in Japan(D)